



i-SENSYS X 1643P

SNEL EN BETROUWBAAR PRINTEN OP DRUKKE KANTOREN

A4 zwart-wit desktop-printer met flexibele configuratie voor maximale efficiëntie



PRODUCTIVITEIT



BEDIENING EN ONDERHOUD



CONNECTIVITEIT



COMPACT ONTWERP



BEVEILIGING

Canon

i-SENSYS X 1643P



PRODUCTIVITEIT

- Helder 5-regelig display en intuïtieve interface
- Snel printen en snelle uitvoer
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Verschillende mediatypen en formaten printen



BEVEILIGING

- Gebruikersverificatie voorkomt onbevoegde toegang tot het apparaat
- Secure Print zorgt ervoor dat er geen documenten kunnen worden geprint zonder fysieke aanwezigheid van de gebruiker
- De integriteit van het apparaat wordt beveiligd door het Verify-systeem bij het opstarten



CONNECTIVITEIT

- Geschikt voor mobiele aansluiting en aansluiting via USB
- Compatibel met Air Print, Mopria en Canon PRINT Business-app
- Maak verbinding met de cloud via Canon's uniFLOW Online-software



COMPACT ONTWERP

- Intelligent design zorgt voor eenvoudige bediening
- Voeg extra invoercapaciteit toe zonder dat dit ten koste gaat van de grootte van het apparaat
- All-in-One tonercartridges besparen nog meer ruimte



BEDIENING EN ONDERHOUD

- Geïntegreerde Toner Status Tool vermindert uitvaltijd
- Softwareopties op basis van cloud- en servertechnologie centraliseren het beheer van uw apparaten
- Flexibele oplossingen voor gebruikersbeheer
- Externe toegang tot functies voor apparaatbediening

ALLE KENMERKEN

i-SENSYS 1643P

- Printsnelheid: 43ppm (A4), 65ppm (A5, liggend)
- Printresolutie: tot 1.200 dpi x 1.200 dpi
- Automatisch dubbelzijdig printen
- Snelle USB- en Ethernet-verbinding
- Printvolume: tot 150.000 per maand
- Maximale invoercapaciteit papier: 2.300 vel

DIENSTEN

BASIS

Voer kantoorwerkzaamheden veilig en eenvoudig uit met behulp van geïntegreerde software, waaronder uniFLOW Online Express en andere beschikbare diensten die compleet onderhoud van het apparaat en volledige ondersteuning bieden



HARDWARE



SOFTWARE



DIENSTEN

OP MAAT

Kies een maatwerkoplossing die bij uw zakelijke behoeften past door overbodige printbeheertaken te verwijderen. Raadpleeg Canon-experts om uw specifieke vereisten te bespreken en een passende Print Managed Services-optie te vinden

UITGEBREID

Breid de cloudmogelijkheden uit met uniFLOW Online, het All-in-One printmanagementsysteem van Canon

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

I-SENSYS X 1643P

PRINTSYSTEEM

Printsnelheid	Enkelzijdig (A4): tot 43 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 36,0 ipm Enkelzijdig (A5, liggend): tot 65,2 ppm
Printmethode	Zwart-wit laserprinten
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi
Opwarmtijd	Ca. 30 seconden of minder vanaf inschakelen (standaard) Ca. 3 seconden of minder vanaf inschakelen (snelle modus)
First Print Out Time	Ca. 5,7 seconden
Aanbevolen maandelijks printvolume	2000 - 7500 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 150.000 pagina's per maand ²
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)
Geavanceerde printkenmerken	Veilig printen ³ Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Barcodes printen ⁴ Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app

MEDIAVERWERKING

Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 550 vel Multi-purpose tray voor 100 vel
Papierinvoer (optie)	3 cassettes voor 550 vel
Papieruitvoer	150 vel met voorzijde naar beneden
Mediatypen	Normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, kleuren papier, bankpost, etiketten, enveloppen, briefkaarten
Mediaformaten	Cassette (standaard): A4, B5, A5, A5 (liggend), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Aangepast formaat - breedte: 105,0 tot 216,0 mm, lengte: 148,0 tot 355,6 mm Multi-purpose tray: A4, B5, A5, A5 (Landscape), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16, Envelop (COM10, Monarch, DL, ISO-C5) Indexkaart (3,5") Aangepast formaat - breedte: 76,2 tot 216,0 mm, lengte: 127,0 tot 355,6 mm Cassette (optioneel): A4, B5, A5, A5 (liggend), A6, LTR, LGL, EXE, STMT, FLS, K16 Aangepast formaat - breedte: 105,0 tot 216,0 mm, lengte: 148,0 tot 355,6 mm
Mediagewicht	Cassette: 60 tot 120 g/m ² Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m ²
Dubbelzijdig printen	Automatisch Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, LTR, LGL, FLS Aangepast formaat - breedte: 210,0 tot 216,0 mm, lengte: 279,4 tot 355,6 mm 60 tot 120 g/m ²

ALGEMENE KENMERKEN

Voedingsvereisten	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1390W of minder Actief: ca. 600 W of minder Stand-by: ca. 10,1W of minder Slaapstand: ca. 1,2 W of minder Normaal energieverbruik (TEC): 0,52 kWh/week ¹⁰ Ga voor gedetailleerde informatie over de Lot26-richtlijn naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Geluidsniveau

	Geluidsterkte ⁵ Actief: 69 dB Stand-by: onhoorbaar
	Geluidsdruk ⁵ Actief: 54 dB Stand-by: onhoorbaar 409 x 376 x 275 mm
Afmetingen (b x d x h)	Ca. 11,5 kg
Gewicht	Temperatuur: 10 tot 30°C (50 tot 86°F) Vochtigheidsgraad 20 tot 80% relatieve luchtvochtigheid (geen condensatie)
Gebruiksomgeving	5-regelig LCD-scherm, 5 LED's (Online, Gereed, Bericht, Taak en Energiebesparing), knoppen, numeriek toetsenblok met 10 toetsen
Bedieningspaneel	
CONTROLLER	
Processorsnelheid	528 MHz + 264 MHz
Geheugen	1 GB
Printertalen	UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e ⁶ , PCL6, Adobe® PostScript ³
Lettertypen	105 PCL-lettertypen, 136 PS-lettertypen
Interface en connectiviteit	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/ 100 BASE-TX/1000BASE-T
Software- en printerbeheer	Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk. uniFLOW-compatibiliteit met uniFLOW Login Device Client voor SFP MEAP
Compatibele besturingssystemen	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Server® 2003R2 / Server® 2003 Mac OS X versie 10.9.5 en nieuwer / Mac OS 10.15 en nieuwer Linux®/Citrix
CONSUMABLES	
All-in-One cartridges	TONER T06 (20.500 pagina's ⁸)
ACCESSOIRES / OPTIES	
Items	Paper Feeder PF-C1 (cassette voor 550 vel) x 3 Plain pedestal-V2 SD Card-C1 (8 GB SD-kaartgeheugen) Barcode Printing Kit - F1 (Maakt printen van barcodes mogelijk) ⁹ PCL Font Set-C1 (Unicode-printmogelijkheid op SAP en ondersteunt lettertype Andale) ⁹ MiCard Multi (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW) MiCard Plus (kaartlezer voor identificatie met RFID of magnetische kaarten met uniFLOW)

Opmerkingen:

- ^[1] Instelling dient te worden gewijzigd naar snelle modus.
- ^[2] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.
- ^[3] Accessoire - SD-kaart-C1 - is vereist.
- ^[4] Accessoire - Barcode Printing Kit - F1 - is vereist.
- ^[5] De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.
- ^[6] Opdrachten alleen ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit toepassing vereist.
- ^[7] Alleen distributie via website. Stuurprogramma is beschikbaar vanaf de tweede helft van 2020.
- ^[8] Gebaseerd op ISO/IEC 19752.
- ^[9] Barcode Printer Kit-F1 en PCL-Font Set-C1 kunnen niet tegelijkertijd worden geïnstalleerd.
- ^[10] Volgens US ENERGY STAR® 3.0.

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon

Canon Belgium NV/SA
Berkenlaan 3
B-1831 Diegem
Belgium
Tel: +32 2 722 04 11
www.canon.be

Canon Luxembourg SA
West Side Village building E
Rue Pafebruch 89
L-8308 Capellen
Luxembourg
Tel: +352 48 47 961
www.canon.lu

Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland NV
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2020